

Tekniske data

Navn	Materiale	Dimensioner		Tykkelser	Bøjninger op til	Dimensionsskift	Kan imprægneres med			Kan opbevares forimprægneret	Varmhærdes ved max °C.	Epoxy brug kg/meter
		min	max				Epoxy	Silikat	UV-resin			
Just-Line	Glasfiber	Ø50	Ø450	2mm & 3mm	90°	Ja	Ja	Ja	Ja	6 måneder	85°C	0,55 (Ø70-100, 3mm)
Boldan	Filt	Ø50	Ø200	3mm & 4,5mm	90°	Ja	Ja	Nej	Ja	2 uger	60°C	1,11 (Ø70-100, 4,5mm)
FixLiner	Filt	Ø100	Ø200	3mm	60°	Nej	Ja	Ja	Ja	2 uger	50°C	1,15 (Ø100, 3mm)
Brawoliner	Filt	Ø50	Ø200	4mm	90°	Nej	Ja	Ja	Ja	4 uger	50°C	1,1 (Ø100, 4mm)
Brawoliner 3D	Filt	Ø70	Ø400	4mm	90°	Ja	Ja	Ja	Ja	4 uger	55°C	0,9 (Ø70-100, 4mm)
Brawoliner HT	Filt	Ø50	Ø200	4mm	90°	Nej	Ja	Ja	Ja	4 uger	80°C	1,1 (Ø100, 4mm)
Brawoliner HT 3D	Filt	Ø70	Ø225	4mm	90°	Ja	Ja	Ja	Ja	4 uger	80°C	0,9 (Ø70-100, 4mm)

