

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lauridsen Rørteknik A/S
Ambolten 1
DK-6800 Varde
Telefon: +45 75 16 90 31
Telefax: +45 75 16 94 05
Internet: www.lrt.as

**Afpropningsystem
LR Quick Rørprop
type 75 – 225 mm**

FABRIKAT:

Lauridsen Rørteknik A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Tåstrup.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Rørprop posen placeres i den ikke-benyttede afløbsledning så tæt ved
tilslutningen til den benyttede afløbsledning som muligt.

Den korrekte placering af posen skal kontrolleres ved TV-inspektion.

Rørprop systemet skal altid monteres efter godkendelsesindehaverens
anvisning og med den forskrevne flex adapter og harpiks.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Systemet er beregnet til afprokning af ikke-benyttede afløbsledninger uden
opgravning. Systemet består af en rørprop med slangestuds som kan pustes
op med en speciel flex adapter. Rørpropen påføres en speciel harpiks, som
skal blandes som beskrevet i medfølgende blandeskema.


Rørprop med harpiks føres til det sted i afløbsledningen, hvor afprokningen
skal placeres ved hjælp af skubbestænger. Derefter oppustes rørpropen
med flex adapteren til 0,7 bar efter at placeringen er kontrolleret med TV-
inspektion.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for
afløbsinstallationer.

Dimension:

Rørprop systemet kan anvendes på afløbsrør af støbejern, ler, beton og plast i
følgende indvendige dimensioner: 75, 100, 125, 150, 200 og 225 mm ved
anvendelse af poser i forskellige størrelser.



Thomas Bruun